

3M™ mikroprojektor MPro110

Pro prezentace na cestách

Malý, lehký a velmi dobře přenosný projektor MPro110 je skutečně projektorem do kapsy, který vám otvírá zcela nové možnosti sdílení digitálního obsahu na cestách:

- lze připojit k přenosným počítačům, video mobilům a dalším multimediálním zařízením
- projekce videa a „statického“ obsahu s úhlopříčkou až 50“
- ideální pro schůze, prodejní akce, obchodní prezentace i pro zábavu
- projektor lze okamžitě vypnout a uložit do kapsy nebo tašky na notebook, není nutno čekat na vychladnutí
- napájení zabudovaným akumulátorem (až 60 minut nepřetržité projekce) nebo ze sítě
- dlouhá životnost LED světelného zdroje umožňuje promítání kdykoli a kdekoli



3M

3M™ mikroprojektor MPro110

Technický popis

Mikroprojektor MPro110 využívá světelný zdroj LED, podporuje plné rozlišení VGA a umožňuje tak přehrávat signál z mnoha multimediálních zařízení. Jde o „průchozí“ projektor, k němuž musí být připojen zdroj signálu.

Hlavní funkce LED osvětlení	Výhody pro uživatele Okamžité zapnutí/vypnutí, žádný chladicí ventilátor, není nutno měnit žárovku (odhadovaná životnost světelného zdroje až 30.000 hodin), úspora energie
Napájení z akumulátoru	Provozní doba 40-60 minut na jedno nabití nebo lze přístroj používat s připojeným nabíječem
Velmi malé rozměry	Tenký, snadno přenosný přístroj
Plné VGA rozlišení	Prokreslený jasný obraz při obchodních prezentacích (formát 4:3)
Vstup kompozitního videa (3,5 mm RCA konektor)	Slučitelnost s řadou multimediálních zařízení vybavených výstupem video signálu
Široké rozmezí velikosti promítaného obrazu	5“ (při použití na denním světle) až 50“ i více (v zatemněné místnosti) s možností zaostření obrazu
Vlastnická technologie řízení světelného zdroje 3M	Vytváří velmi kvalitní obraz se špičkovými optickými parametry a úsporným provozem

Velikosti obrazu

Vzdálenost projektoru od stěny	Velikost obrazu
210 mm	102 mm
299 mm	153 mm
389 mm	204 mm
740 mm	406 mm
1270 mm	711 mm
1800 mm	1017 mm

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

115 x 50 x 22 mm (d x š x h)

152 gramů

Specifikace

Nativní rozlišení	640 x 480 VGA
Podporovaná rozlišení	640 x 480 VGA 800 x 600 SVGA 1024 x 768 XGA 1280 x 800 WXGA1 1280 x 768 WXGA2 1366 x 768 WXGA3 1368 x 768 WXGA4
Podporované video formáty	NTSC, PAL
Poměr stran	4:3
Minimální rozměr obrazu	úhlopříčka 6“
Maximální rozměr obrazu	úhlopříčka 50“
Vstupy	VGA, kompozitní video
Světelný zdroj	LED
Výdrž akumulátoru	40-60 minut
Typ akumulátoru	nabíjitelný Li-Ion
Součásti dodávky	projektor nabíječ akumulátoru/síťový adaptér video kabel VGA kabel akumulátor adaptér RCA konektoru
Závít pro stativ	1/4“ (6,35 mm) (standardní fotografický závít)
Záruka	1 rok



3M projekční systémy

3M Česko, spol. s r. o.

Vyskočilova 1
140 00 Praha 4
www.3M.cz