


Epson EB-G5600/NL

DATOVÝ LIST



Tento projektor, který je nejlepším ve své třídě, je navržen a sestaven tak, aby splňoval náročné požadavky na instalaci ve velkých prostorách.

Je určen pro velké vzdělávací a firemní akce, a díky technologii Epson 3LCD má stejně vysokou hodnotu bílého i barevného světelného výstupu (CLO). To znamená, že prezentace přináší živé, ale zároveň přirozené barvy, a to i při plném denním světle.

Software EasyMP Network & Control: Sledujte stav projektoru, odesílejte e-maily administrátorovi a nastavte upozornění. Váš projektor tak odešle e-mail administrátorovi v případě jakýchkoli potíží. Prostřednictvím software EasyMP Network, který je součástí, můžete také vysílat zprávy do sítě.

Dlouhá životnost tohoto výrobku je zaručena, celkové náklady na vlastnictví jsou minimální a navíc je zde jistota dlouhé životnosti anorganického LCD panelu C²Fine a životnosti lampy, která je také mnohem delší. Co se týče údržby, nároky jsou nízké, protože elektrostatický filtr lze rychle vyčistit nebo vyměnit. Jeho povrch nebyl ošetřen barvami, má bezolovnatý objektiv a recyklovatelný obal, takže je navíc šetrný k životnímu prostředí.

Projektor je k dispozici ve dvou modelech: Model EB-G5600 se dodává se standardním objektivem, model EB-G5600NL je nabízen bez objektivu. K dispozici je pět volitelných objektivů, které vám umožní vytvořit dokonalý projektor vhodný pro různé typy projekčních prostor a rozdílné typy multimediálního obsahu.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- 3LCD pro vynikající kvalitu obrazu
- 4 500 lumenů pro jasnou projekci za denního světla
- Posun objektivu
- Jednoduchá instalace a provoz
- Snadná údržba a lampa s dlouhou životností



TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE	Technologie 3LCD 0,8 palce s MLA
ROZLIŠENÍ	XGA – 1 024 x 768 (poměr stran 4:3) AŽ 1080p
BÍLÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP * normální/ ekonomický	4 500 / 3 600 lumenů
BAREVNÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP * normální/ ekonomický	4 500 / 3 600 lumenů
KONTRAST	1 000:1
LAMPA Životnost (normální / ekonomický režim) Typ	2 000 / 3 000 hodin 275W UHE
OBJEKTIV	EB-G5600: Standardní objektiv EB-G5600NL: Bez objektivu Podrobnosti k dostupným objektivům jsou uvedeny v tabulce Specifikace volitelných objektivů
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ	
Video vstup	1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x komponentní (přes D-sub 15-pin), 1 x HDMI, 1 x 1-BNC
Audio vstup	3 x stereo minikonector, 1 x RCA (pravý/levý), 1 x HDMI
Digitální vstup	1 x HDMI
Vstup pro počítač	2 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x 5-BNC
Vstup pro ovládání	1 x RJ-45, 1 RS-232C
Počítačový výstup	1 x D-sub 15-pin (RGB)
Audio výstup	1 x stereo mini konektor
POKROČILÉ FUNKCE	
Zabezpečení	Otvor pro bezpečnostní kabel, zámek objektivu, otvor pro zámek Kensington, ochrana heslem
Provoz	Posun objektivu, funkce rozdělení projekční plochy, přímé zapnutí/vypnutí, okamžité vypnutí
Funkce EasyMP Zobrazení	Síť a ovládání EasyMP 8 barevných režimů (včetně simulace DICOM)
JAZYKY	Angličtina / francouzština / němčina / italština / španělština / holandština / portugalština / dánština / ruština / švédština / norština / finština / polština / maďarština / slovinština / čeština / ukrajinština / rumunština / katalánština / řečtina / turečtina / arabština / japonština / korejšťina / tradiční čínština / zjednodušená čínština / thajština
HLUČNOST normální/ekonomický režim	33 dB / 28 dB
ZVUK	1 x 7 Wattů
HMOTNOST	6,7 kg
ROZMĚRY (Š x H x V)	470 x 135 x 311,5 mm
PŘÍKON Normální / ekonomický režim Pohotovostní režim	373 W / 311 W 0,47 W
ZÁRUKA	2 roky na hlavní jednotku, 1 rok na lampu

* Měření podle normy ISO 21118

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

MODEL PROJEKTORU	EB-G5600	EB-G5600NL
KÓD SKLADOVÉ JEDNOTKY		
ČÁROVÝ KÓD		
CO NAJDETE V BALENÍ	Projektor Standardní objektiv Napájecí kabel Kabel k počítači Dálkový ovladač s bateriemi Kryt objektivu Kryt kabelu Kryt zámku objektivu Samolepku: "Zabezpečeno heslem" Dodávaný software Sadu uživatelských příruček	Projektor Napájecí kabel Kabel k počítači Dálkový ovladač s bateriemi Kryt objektivu Kryt kabelu Kryt zámku objektivu Samolepku: "Zabezpečeno heslem" Dodávaný software Sadu uživatelských příruček
HRUBÁ HMOTNOST	10,6 kg	9,95 kg
ROZMĚRY OBALU (D x Š x V)	570 x 549 x 282 mm	570 x 549 x 282 mm



VOLITELNÉ OBJEKTIVY

- Standardní objektiv
V12H004S05 (ELPLS05)
- Široký objektiv pro zadní projekci
V12H004R03 (ELPLR03)
- Objektiv na střední vzdálenosti se zvětšením 1
V12H004M04 (ELPLM04)
- Objektiv na střední vzdálenosti se zvětšením 2
V12H004M05 (ELPLM05)
- Objektiv na velké vzdálenosti se zvětšením
V12H004L06 (ELPLL06)

Podrobnosti naleznete v tabulce
Specifikace volitelných objektivů

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Náhradní lampa
V13H010L62 (ELPLP62)
- Vzduchový filtr
V13H134A17 (ELPAF17)
- 80palcové vyťahovací plátno 16:10
V12H002S24 (ELPSC24)
- Stolní vizualizér Epson
- USB vizualizér Epson
V12H321003 (ELPDC06)
- Stropní držák
V12H003B22 (ELPMB22)
- Prodlužovací stropní tyč 668 – 918 mm
V12H003P13 (ELPPF13)
- Prodlužovací stropní tyč
918 – 1 168 mm
V12H003P14 (ELPPF14)



Stropní montáž na míru s jednoduchou instalací a zabezpečením