



PLC-WK2500



- Automatisches Set-up ermöglicht Betriebsbereitschaft in Sekundenschnelle
- Extreme hohe Wartungsfreundlichkeit durch integrierten Longlife-Luftfilter
- Netzwerkkontrollfunktion via RJ45 (LAN)
- Color Board-Mode zur optimalen Anpassung an farbige Projektionsflächen
- Direct Power On/Off ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Projektors ohne Wartezeit
- Erhöhung der Lampenlebensdauer auf 6.000 Stunden (Eco-Mode)
- Bildhelligkeit: 2.500 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 3.000 : 1
- WXGA-Auflösung (1.280 x 800) im 16 : 10-Format
- Lüftergeräusch: 29 dB (Eco-Mode)
- Sparsam: Stromverbrauch 0,7 W (Stand-by-Mode)
- Vertikale Keystone-Korrektur: +/- 30°
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000h)

PLC-WK2500

TECHNISCHE DATEN	PLC-WK2500
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 0.59 " TFT p-Si (16:10), Organisches LCD-Panel
Lampe	215 W UHP (LMP-142)
Helligkeit	2500 ANSI Lumen, 1625 ANSI Lumen (Eco-Mode)
Lampenlebensdauer	6000 h (Eco-Mode) / 4000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	29 dB (Eco-Mode) / 34 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 2.00 - 2.15 / f = 18.38 - 22.06 mm *
Projektionsverhältnis	1.44 - 1.72 : 1
Projektionsentfernung	1.2 - 11.1 m
Kontrastverhältnis	3000 : 1
Auflösung in Pixel	1.280 x 800 (W-XGA)
Bilddiagonale min. - max.	40 - 300 Zoll
Ausleuchtung	85 %
Bandbreite / Frequenz	140 MHz, horizontal: 15 - 100 kHz, vertikal: 50 - 100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: D-Sub15 (RGB/Komponente/S-Video) Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang Eingang 3: Cinch (Komposit) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke Audio: 2 x Cinch (R/L mono) Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: RJ45 (LAN)
Audio-Funktion	10 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 30°
Up/Down Ratio	13 : 1 (Fixed U/D Ratio)
Hochzeilen TV-Signal	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.035i, 1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac, WUXGA
Zoom / Fokus	1.2 fach/manuell
Stromverbrauch / Spannung	187 W (Eco-Mode) / 252 W (Normal-Mode) / 0.7 W (Stand-by-Mode) / 100 - 240 V
Besonderheiten	Longlife-Luftfilter, Eco-Mode, Energiesparfunktion, Automatisches Set-up (Eingangs-Suchfunktion, Keystone-Korrektur, Auto PC-Anpassung), Keystone-Korrektur, Direct Power On/Off, Digitalzoom, Black Board-Mode, Color Board-Mode, MyLogo-Funktion, Freeze-Funktion, No Show-Taste, Verschiedene Bildmodi, Deckenprojektion, Rückprojektion, Progressives Scanverfahren 2-3/3-3 pull down, Remote Control Code, Key Lock-Funktion, PIN Code Lock, Vorrichtung für Kensington Schloß, Presentation-Timer, Web-Management-Funktion, E-Mail-Fehlermeldung, Netzwerkfähigkeit/LAN, SNMP-Logbuch-Funktion, Mehrsprachenmenü
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)
Projektormasse (B x H x T)	333.5 x 104.6 x 247.0 mm
Gewicht (netto)	2.9 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Objektivabdeckung mit Schnur
Optionales Zubehör	SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), Deckenhalterung 15 cm (POA-CM01), Deckenhalterung 40-70 cm (POA-CM02), Deckenhalterung 70-110 cm (POA-CM03), VGA-/S-Video-Kabel 0,4m (POA-CA-VGAS)
Objektive	Standardobjektiv

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 12/2010

